

安全データシート

CAT-WAVE

1. 化学物質等及び会社情報

製品名 : CAT-WAVE
 MSDS 番号 : 00000056600

販売業者情報 : 株式会社 ウェーブ
 東京都武蔵野市吉祥寺東町 1-10-1 茂木ビル3F

連絡先 : info@wavecorp.co.jp

電話 : 0422-20-8616
 FAX : 0422-20-3160

担当部門 : 営業部

2. 危険有害性の要約

GHS 分類 : 皮膚腐食性/刺激性 - 区分 1C
 眼に対する重篤な損傷/眼刺激性 - 区分 1
 皮膚感作性 - 区分 1
 生殖細胞変異原性 - 区分 2
 生殖毒性 - 区分 1B
 生殖毒性 - 区分 1B
 特定標的臓器毒性（単回ばく露） [気道刺激性] - 区分 3
 特定標的臓器毒性（反復ばく露） - 区分 1
 水生毒性（急性） - 区分 2
 水生毒性（慢性） - 区分 1

GHS ラベル要素

危険有害性の絵文字 : 

注意喚起語 : 危険
 危険有害性情報 : 重篤な皮膚の薬傷・眼の損傷。
 アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ
 生殖能または胎児への悪影響のおそれ。
 遺伝性疾患のおそれの疑い。
 呼吸器への刺激のおそれ。

長期にわたる、または反復暴露により臓器の障害：
長期的影響により水生生物に非常に強い毒性。

注意書き

- 概要** : 該当せず。
- 安全対策** : 使用前に取扱説明書を入手すること。
全ての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。
指定された個人用保護具を使用すること。
保護手袋を着用すること。
保護眼鏡または保護面を着用すること。
保護手袋／衣類を着用すること。
屋外または換気の良い場所でのみ使用すること。
環境への放出を避けること。
蒸気を吸入しないこと。
この製品を使用する時に、飲食または喫煙をしないこと。
取扱い後はよく手を洗うこと。
汚染された作業衣は作業場から出さないこと。
- 応急措置** : 漏出物を回収すること。
気分が悪いときは、医師の診断／手当てを受けること。
暴露または暴露の懸念がある場合：
医師の診断／手当てを受けること。
吸入した場合：
空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息されること。
ただちに医師に連絡すること。
飲み込んだ場合：
ただちに医師に連絡すること。
口をすすぐこと。
無理に吐かせないこと。
皮膚(または毛)にかかった場合：
直ちに汚染された衣類をすべて脱ぐこと。
皮膚を流水またはシャワーで洗うこと。
汚染された衣類を再使用する場合には洗濯をすること。
ただちに医師に連絡すること。
皮膚に付着した場合：
多量の水と石けん(鹼)で洗うこと。
皮膚刺激または発しん(疹)が生じた場合：
医師の診断／手当てを受けること。
眼に入った場合：
水で数分間注意深く洗うこと。
コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。
ただちに医師に連絡すること。
- 保管** : 施錠して保管すること。
- 廃棄** : 内容物／容器を現地、地域、国および国際的規則に従って廃棄すること。

その他の危険有害性 : 認知済みのものは無し。

3. 組成及び成分情報

化学物質/ 混合物 : 混合物
化学特性 : 触媒。

危険な成分名	含有量 (重量%)	CAS 番号	官報公示整理番号 (化審法)
ジラウリル酸ジブチルスズ	46	77-58-7	(2)-2330
モノオレイン酸ポリオキシエチレン ソルビタン	10 - 20	9005-65-6	(8)-55

弊社が現在知り得る限り、および当該する濃度において、本製品中には上記の他に健康または環境に対して有害危険性であると分類されるためこのセクションで報告すべき成分はありません。

暴露限界がある場合、セクション8に記載。

4. 応急措置

必要な応急処置の説明

- 目に入った場合** : 直ちに医師の診断を受ける。 医師に連絡する。 すぐに多量の水で、時々上下のまぶたを持ち上げながら眼をすすぐ。 コンタクトレンズの有無を確認し、着用している場合にははずす。少なくとも10分間洗い流し続ける。 化学品による火傷はすみやかに医師による手当てを受けなければならない。
- 吸入した場合** : 直ちに医師の診断を受ける。 医師に連絡する。 空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。 煙霧が残存している疑いがある場合、救助隊は適切なマスクあるいは自給式呼吸器を着用しなければならない。呼吸していない場合、呼吸が不規則な場合、あるいは呼吸停止が起きた場合には、適切な訓練を受けた者が人工呼吸あるいは酸素吸入を行う。 救助者が口移し人工呼吸で蘇生術を行うと、救助者に危険がおよぶことがある。 意識がない場合、昏睡位（うつ伏せで顔をやや横向き）にして直ちに医師の診断を受けさせる。 気道を開いた状態に維持する。 襟、ネクタイ、ベルト、ウエストバンド等の衣類の締め付けをゆるめる。
- 皮膚に付着した場合** : 直ちに医師の診断を受ける。 医師に連絡する。 多量の水と石けん（鹹）で洗うこと。 汚染された衣服および靴を脱がせる。 汚染された衣服を取り除く前に汚染された衣服を水で十分に洗うか、または手袋を着用する。 少なくとも10分間洗い流し続ける。 化学品による火傷はすみやかに医師による手当てを受けなければならない。 何らかの不快感や症状があるときはそれ以上の暴露を避ける。 衣類は、再着用の前に洗濯する。 靴は再使用前に十分に洗浄する。
- 飲み込んだ場合** : 直ちに医師の診断を受ける。 医師に連絡する。 水で口を洗浄する。 空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。 物質を飲み込んだ場合、被災者の意識があ

れば少量の水を飲ませる。医師の指示がない限り、吐かせてはならない。もし嘔吐が起きた場合は嘔吐物が肺に入らないように頭を低い位置に保つ。化学品による火傷はすみやかに医師による手当てを受けなければならない。意識がない場合、決して口からものを与えてはならない。意識がない場合、昏睡位（うつ伏せで顔をやや横向き）にして直ちに医師の診断を受けさせる。気道を開いた状態に維持する。襟、ネクタイ、ベルト、ウエストバンド等の衣類の締め付けをゆるめる。

最も重要な急性および遅発性の症状/影響

- | | |
|-----------|---------------------------------|
| 目に入った場合 | : 重篤な眼の損傷。 |
| 吸入した場合 | : 呼吸器への刺激のおそれ。 |
| 皮膚に付着した場合 | : 重度の火傷を引き起こす。アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ |
| 飲み込んだ場合 | : 口、喉および胃に火傷を起こすことがある。 |

過剰暴露の徴候/症状

- | | |
|-----------|---|
| 目に入った場合 | : 有害症状には以下の症状が含まれる:
痛み
流涙
発赤 |
| 吸入した場合 | : 有害症状には以下の症状が含まれる:
気道の刺激
咳
胎児体重の減少
子宮内胎児死亡の増加
骨格の外表奇形 |
| 皮膚に付着した場合 | : 有害症状には以下の症状が含まれる:
痛み及び刺激
発赤
水ぶくれになることがある
胎児体重の減少
子宮内胎児死亡の増加
骨格の外表奇形 |
| 飲み込んだ場合 | : 有害症状には以下の症状が含まれる:
胃痛
胎児体重の減少
子宮内胎児死亡の増加
骨格の外表奇形 |

必要に応じた速やかな医師の手当てと必要とされる特別な処置の指示

- | | |
|--------------|--|
| 医師に対する特別注意事項 | : 症状に対応した対処療法を行うこと。大量に摂取あるいは吸引した場合は、直ちに毒物治療の専門医に連絡する。 |
| 特定の治療法 | : 特定の治療法はない。 |
| 応急措置をする者の保護 | : 人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。煙霧が残存している疑いがある場合、救助隊は適切なマスクあるいは自給式呼吸器を着用しなければならない。救助者が口移し人工呼吸で蘇生術を行うと、救助者に危険がおよぶことがある。汚染された衣服を取り除く前に汚染された衣服を水で十分に洗うか、また |

は手袋を着用する。

有害性情報についてはセクション11を参照

5. 火災時の措置

消火剤

適切な消火剤

: 粉末化学消火剤、二酸化炭素、アルコール耐性泡消火剤あるいはウォータースプレーを使用する。

不適切な消火剤

: ウォータージェット

特有の危険有害性

: 火災の際や加熱された場合、圧力の上昇が起こり容器が破裂することがある。本物質によって汚染された消防用水は封じ込める必要があり、水路、下水、または排水管に放出してはならない。

有害な熱分解生成物

: 分解生成物には以下の物質が含まれることがある：
二酸化炭素
一酸化炭素

消防士用の特別な防具と予防措置

: 火災が発生したら、すみやかに火災現場から人員を退避させ現場を隔離する。人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。ウォータースプレーを使用して火氣にさらされた容器を冷温に保つ。本物質によって汚染された消防用水は封じ込める必要があり、水路、下水、または排水管に放出してはならない。

消防を行う者の保護

: 消防士は適切な保護器具と、陽圧モードで動作するフルフェース部分を備えた自給式の呼吸器具 (SCBA) を装着しなければならない。

6. 漏出時の措置

人体に対する注意事項、保護具及び緊急時措置

緊急時要員以外の人員用

: 人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。周辺地域の人々を避難させる。関係者以外ならびに保護用具を着用していない作業員の入室を禁じる。漏出した物質に触れたり、その上を歩いたりしてはならない。蒸気やミストを呼吸しない。十分な換気を行う。換気が不十分な場合は適切な呼吸用保護具を着用する。適切な個人保護装置を着用する。

緊急時の責任者用

: 流出分の取り扱いに専用衣類が必要な場合には、適切および不適切な物質に関するセクション8に記載の情報に注意しなければならない。「緊急時要員以外の人員用」の情報も参考。

環境に対する注意事項

: 漏出した物質や流去水の拡散、および土壤、水路、排水溝下水道との接触を回避する。製品が環境汚染（排水、水路、土壤または大気）を起したときは、関係する行政当局に報告する。大量に放出されると環境に対して有害である可能性がある。漏出物を回収すること。

封じ込めおよび浄化の方法・機材

- 少量流出**
- : 危険性がなければ、漏れを止める。漏出区域から容器を移動する。水溶性なら水で希釈してぬぐい取る。あるいは、または水に不溶性の場合、乾燥した不活性吸収剤に吸着させ、適切な廃棄物処理容器に入れる。注意：接触時の情報はセクション1を、廃棄処理はセクション1-3を参照。
- 大量流出**
- : 危険性がなければ、漏れを止める。漏出区域から容器を移動する。放出現場には風上から近づくこと。下水溝、水路、地下室または密閉された場所への侵入を防止する。漏出物を廃水処理施設に洗い流すか、または以下の指示に従う。本製品がこぼれたら、砂、土、パ-ミキュラ-ト、珪藻土等の非可燃性の吸収剤でこぼれを封じ込めた後、容器に集め、現地法に基づき廃棄する（セクション1-3を参照）。許可を受けた廃棄物処理業者に依頼して処分する。漏出物を吸い取った吸収剤は、漏出した製品と同じ危険性を引き起こすことがある。注意：接触時の情報はセクション1を、廃棄処理はセクション1-3を参照。

7. 取扱い及び保管上の注意

安全に取扱うための注意事項

- 保護措置**
- : 適切な個人保護具を使用すること（セクション8を参照）。皮膚感作障害の病歴を持つ人を、本製剤が使用されるいかなる工程にも就業させてはならない。暴露を避けること—使用前に取扱説明書を入手すること。妊娠中は暴露を避ける。全ての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。眼、皮膚および衣類に触れないようにする。蒸気やミストを呼吸しない。摂取してはならない。環境への放出を避けること。換気が十分な場所でのみ使用する。使用しないときは元の容器又は適合素材で作られた認可済みの代替容器に入れ、密閉して保存する。容器が空でも製品の残留物が残存している有害危険性がある。
- 一般的な職業衛生に関する助言**
- : 本物質の取扱い、保管、作業を行う場所での飲食および喫煙は厳禁。作業者は飲食、喫煙の前に手を洗うこと。同様にセクション8の衛生措置に関する追加情報も参照。
- 安全に保管するための注意事項**
- : 現地法に従って保管する。元の容器に入れ、換気の良い乾燥した冷所で直射日光を避け、混合禁止物質（セクション10を参照）および飲食物から離して保管する。施錠して保管すること。使用直前まで、容器は固く閉め封印して保管する。いったん開けた容器は入念に再密閉し、漏出を防ぐため直立させて保管する。ラベルのない容器に保管してはならない。適切な容器を使用して、環境汚染を回避する。

8. 暴露防止及び保護措置

許容濃度

暴露限界: なし

推奨される測定方法

- : 当製品が暴露限界を有する物質を含む場合、個人、作業場の空気、あるいは生物学的なモニタリングを行い、換気等の管理手段の有効性、および呼吸器保護具を使用する必要性、あ

適切な技術的管理

- るいはそのいずれかを明らかにする必要がある。
- : 換気が十分な場所でのみ使用する。ユーザーの作業により粉塵、ヒューム、ガス、蒸気またはミストが発生する場合は、作業行程の囲い込み、局所的排気通風装置あるいはその他の技術的制御により、作業者の空中に浮遊している汚染物質への暴露を全ての推奨値あるいは法定限度以下に保つこと。
- : 換気装置および作業工程装置からの排出物を検査し、環境保護の法律規制の要件に適合していることを確認しなければならない。場合によっては排出物を許容レベル以下に下げるために煙霧清浄機やフィルター、あるいは行程装置の技術的改良が必要になることもある。

個人の保護措置**衛生対策**

- : 化学製品の取り扱い後は、食事、喫煙およびトイレの使用前および作業時間の最後に、必ず手、前腕および顔を洗う。汚染された可能性のある衣類を取り除く際には、適切な技術を用いる。汚染された作業衣は作業場から出さないこと。汚染された衣類は、再着用の前に洗濯する。作業場所の近くに洗眼スタンドと安全シャワーが設置されていることを確認する。

保護眼鏡/保護面

- : リスク評価によって必要とされるときは、液体の飛まつ、ミスト、ガスあるいは塵埃への暴露をさけるため、承認された基準に合格した安全眼鏡を着用する。接触の可能性がある場合、評価によってより高次の保護が指摘されている場合を除いて次の保護具を着用しなければならない：化学物質用飛沫防止ゴーグルおよび/またはフェースシールド 吸入危険有害性が存在する場合には、代わりにフルフェース呼吸保護具が必要な場合もある。

皮膚の保護**手の保護具**

- : リスク評価によって必要とされるときは、化学製品の取り扱いの際、承認された基準に合格した耐化学品性で不浸透性の手袋を常に着用する。手袋製造業者により特定されたパラメータを考慮して、手袋の使用中に手袋がまだ保護性を維持しているかを確認すること。あらゆる手袋の材料は製造業者が異なれば透過時間も異なる可能性があることに注意する必要がある。いくつかの物質から成る混合物の場合には、手袋の保護時間を正確に推定することはできない。

身体保護具

- : 作業者の身体保護衣は、行う作業の内容および関連するリスクに基づいて選択しなければならず、さらにこの製品を取り扱う前に専門家の承認を受けなければならない。

その他の皮膚保護具

- : この製品を取り扱う前に、行う作業とそれに付随するリスクに基づき適切な履物および何らかの追加的な皮膚保護具を選択し、専門家の認可を受けなければならない。

呼吸器の保護具

- : リスク評価により必要性が示されたときは、承認された基準に合格した、身体に良く合った空気清浄機能付きまたは給気式の呼吸保護具を使用する。使用する呼吸保護具は、既知もしくは予測される暴露量、製品の危険有害性、選択される呼吸保護具の安全作動限度に基づいて選択しなければならない。

9. 物理的及び化学的性質

外観

物理的状態	: 液体
色	: 赤。
臭い	: かすかな臭気。
臭気閾値	: データなし。
pH	: データなし。
融点	: 0 °C
沸点	: データなし。
引火点	: 該当せず。
燃焼時間	: データなし。
燃焼速度	: データなし。
蒸発速度	: データなし。
引火性 (固体、液体)	: データなし。
爆発 (燃焼) 限界の上限および下限	: 下限 データなし。 上限 : データなし。
蒸気圧	: データなし。
蒸気密度	: データなし。
比重	: データなし。
溶解度	: データなし。
水への溶解度	: 不溶性
オクタノール/水分配係数	: データなし。
SADT	: データなし。
自然発火温度	: 該当なし
分解温度	: データなし。
粘度	: 動的: データなし。 動粘性率: データなし。

その他の情報

追加情報なし

10. 安定性及び反応性

反応性	: 通常のコンディションにおいて安定。
化学的安定性	: 製品は安定である。
危険な反応の可能性	: 通常の貯蔵および使用条件下では、有害な反応は起こらない。
避けるべき条件	: 特にデータは無い。
混触危険物質	: 特にデータは無い。
危険有害な分解生成物	: 通常の保管及び使用条件下では、危険な分解生成物は生成されない。

11. 有害性情報

毒性学的作用に関する情報

急性毒性

製品 / 成分の名称	結果	種類	投与量	暴露時間
ジラウリル酸ジブチルスズ				
	LD50 経口	ラット	2,071 mg/kg	-
	LC50 吸入した場合	ラット	10 mg/l	2.00 h
	LD50 皮膚	ラット	> 2,000 mg/kg	-

結論/要約 : データなし。

刺激性/腐食性**結論/要約**

皮膚 : データなし。
眼 : データなし。
呼吸器系 : データなし。

感作**結論/要約**

皮膚 : データなし。
呼吸器系 : データなし。

変異原性

結論/要約 : データなし。

発がん性

結論/要約 : データなし。

生殖毒性

結論/要約 : データなし。

催奇形性

結論/要約 : データなし。

特定標的臓器／全身毒性（単回暴露）

製品 / 成分の名称	カテゴリー	暴露経路	標的器官
ジラウリル酸ジブチルスズ	区分 1		胸腺

特定標的臓器／全身毒性（反復暴露）

製品 / 成分の名称	カテゴリー	暴露経路	標的器官
ジラウリル酸ジブチルスズ	区分 1		胸腺

呼吸に対する危険有害性

データなし。

可能性のある暴露経路について : データなし。

の情報

起こりうる急性毒性

- 目に入った場合 : 重篤な眼の損傷。
 吸入した場合 : 呼吸器への刺激のおそれ。
 皮膚に付着した場合 : 重度の火傷を引き起こす。アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ
 飲み込んだ場合 : 口、喉および胃に火傷を起こすことがある。

物理的・化学的および毒性学的な特性に関連する症状

- 目に入った場合 : 有害症状には以下の症状が含まれる：
 痛み
 流涙
 発赤
- 吸入した場合 : 有害症状には以下の症状が含まれる：
 気道の刺激
 咳
 胎児体重の減少
 子宮内胎児死亡の増加
 骨格の外表奇形
- 皮膚に付着した場合 : 有害症状には以下の症状が含まれる：
 痛み及び刺激
 発赤
 水ぶくれになることがある
 胎児体重の減少
 子宮内胎児死亡の増加
 骨格の外表奇形
- 飲み込んだ場合 : 有害症状には以下の症状が含まれる：
 胃痛
 胎児体重の減少
 子宮内胎児死亡の増加
 骨格の外表奇形

遅発性および即時性の影響ならびに短期および長期の暴露による慢性的な影響

短期暴露

- 潜在的な即時性作用 : データなし。
 潜在的な遅発性作用 : データなし。

長期暴露

- 潜在的な即時性作用 : データなし。
 潜在的な遅発性作用 : データなし。

健康への慢性的効果の可能性

- 結論/要約 : データなし。
- 概要 : 長期にわたる、または反復暴露により臓器の障害：一度感作されると、それ以後非常に低濃度に暴露しても重度のアレルギー反応を起こすことがある。
- 発がん性 : 重大な作用や危険有害性は知られていない。

変異原性	: 遺伝性疾患のおそれの疑い。
催奇形性	: 胎児に障害を与えるおそれ。
発育への影響	: 重大な作用や危険有害性は知られていない。
生殖能力に対する影響	: 生殖能に障害を与えるおそれ。

12. 環境影響情報

毒性

製品 / 成分の名称	結果	種類	暴露時間
ジラウリル酸ジブチルスズ			
	急性 LC50 > 100 mg/l 203 Fish, Acute Toxicity Test	魚類 - Zebra danio	96 h
	急性 EC50 1.9 – 3.8 mg/l	水生無脊椎動物。Water flea	48 h

結論/要約 : データなし。

残留性/分解性

結論/要約 : データなし。

土壌中の移動性

土壌/水分配係数 (KOC) : データなし。

その他の悪影響 : 重大な作用や危険有害性は知られていない。

13. 廃棄上の注意

廃棄方法 : 廃棄物の発生は避けるか、あるいは可能な限り少なくする必要がある。この製品、製品の溶液およびあらゆる副生成物の処分は、常に環境保護および廃棄物処理に関する法律の定める要求事項、および現地法の定める要求事項に従わなければならない。余剰またはリサイクルできない製品は許可を受けた廃棄物処理業者に依頼して処理する。管轄当局の要件に完全に準拠しない限り、廃棄物を無処理で下水道に流してはならない。不要な包装材料は再利用しなければならない。焼却または埋め立ては、再利用が不可能な場合にのみ検討すべきである。この物質と容器は、安全に廃棄する必要がある。清掃または洗浄されていない空容器を取り扱う際には注意しなければならない。空の容器や中袋に製品が残留している可能性がある。漏出した物質や流去水の拡散、および土壤、水路、排水溝下水道との接触を回避する。

14. 輸送上の注意

海上輸送

IMDG:	国連番号 3082
	クラス (Class) 9
	PG (Packing group) III
	IMDGラベル 9
	EmS F-A, S-F
	海洋汚染物質。 P
	容器表示 (Proper shipping name) ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S.
	内容物 ジラウリル酸ジブチルスズ

航空輸送

ICAO/IATA:	国連番号 3082
	クラス (Class) 9
	PG (Packing group) III
	ICAOラベル 9MI
	容器表示 (Proper shipping name) Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s.
	内容物 ジラウリル酸ジブチルスズ

国内法規についてはセクション 15 を参照

15. 適用法令

消防法

危険物区分 : 非該当

労働安全衛生法

特定化学物質: 規制対象物質には該当しない。

鉛中毒予防規則 : 非該当

名称等を表示すべき危険物及び有害物: 以下の成分が記載されている :

成分名	%
スズ及びその化合物	46

名称等を通知すべき危険物及び有害物（施行令別表第9）: 該当

成分名	%
スズ及びその化合物	46

発がん性物質: 非該当

変異原性物質: 非該当

有機剤 : データなし。

化審法: 規制対象物質には該当しない。

毒物及び劇物取締法**劇物:** 非該当**毒物:** 非該当**特定毒物:** 非該当

日本産業衛生学会 発がん性物質 : 非該当
 高圧ガス保安法 : データなし。

海洋汚染防止法 : データなし。

化学物質排出把握管理促進法(PRTR): 第一種

成分名	%	状況
有機スズ化合物	46	第一種指定化学物質

すずとして 8.6%

日本 ケミカルインベントリー : 全ての成分はリストされているかまたは免除されている。
 (化審法)
 製品特有の安全、健康および環境に関する法規 : この製品（その成分を含む）に適用される可能性のある特定の国および/または地域の規則は知られていない。

各国ケミカルインベントリー

国際リスト : オーストラリア (AICS) 全ての成分はリストされているかまたは免除されている。
 カナダ (DSL) リストされていない成分を含む
 中国 (IECSC) 全ての成分はリストされているかまたは免除されている。
 韓国 (KECI) リストされていない成分を含む
 ニュージーランド (NZIoC) リストされていない成分を含む
 米国 (TSCA) リストされていない成分を含む
 フィリピン (PICCS) 全ての成分はリストされているかまたは免除されている。
 台湾のインベントリー (CSNN) リストされていない成分を含む

16. その他の情報**履歴**

印刷日 : 02/10/2016
 発行日/改訂版の日付 : 11/30/2015
 前作成日 : 00/00/0000
 Ver. : 1.0
 参照 :

注意事項

本品は、一般工業用途向けに開発・製造されたものです。医療用その他特殊用途に使用される場合には、貴社においてその安全性を事前にご確認のうえご使用ください。尚、体内に埋植、注入する用途、または体内に一部が残留するおそれのある用途には絶対に使用しないでください。

詳しい情報

記載内容は、現時点で入手できる資料、情報にもとづき、当該製品の取扱い、使用、処理、保管、輸送、廃棄、漏洩時の処理等を、安全に行っていただくために作成されたものです。 記載されている情報はいかなる保証もするものではありませんし、品質を特定するものでもありません。また、この SDS のデータはここで指定された物質についてのみのものであり、指定されていない工程での使用や、指定されていない材料との組み合わせ使用に関しては有効ではありません。